

## NOVINKA ZNOJEMSKÉ PŮJČOVNY

### ČERPÁNÍ BETONU POMOCÍ PÍSTOVÉHO ČERPADLA CONCRETE BOY 380<sup>H</sup>



| Položka                     | Ceník znojemské půjčovny Stavospol  |
|-----------------------------|---|
| Nejčastěji čerpaný materiál | Cementový samonivelační potěr a konstrukční beton do 32 mm  |
| Nežádanější délka hadic     | Od 70 do 100 m  |
| Hadice                      | Průměr 100/65 mm, délka 5/10 m, hmotnost 40/45 kg/ks, tlaková řada do 85 bar  |
| Cena obsluhy                | <b>CONCRETE BOY 380<sup>H</sup> půjčujeme s obsluhou za 400,- Kč/hod.<br/>Ovládání stroje není vhodné na jednorázové zaškolení a obsluhu zákazníkem</b> |
| Cena dopravy                | 15,- Kč/km  |
| Cena čerpání                | 750,- Kč za 0-5 hod.<br>450,- Kč za šestou a další hodiny čerpání   |
| Cena mytí stroje            | Mytí na stavbě zdarma, pouze práce obsluhy<br>Mytí na betonárce, popř. ve Stavospolu za 800,- Kč  |
| Další položky               | PHM 7l/Mhod a spotřeba cementu na promazání hadic   |



#### Hlavní konkureční výhody CONCRETE BOY 380<sup>H</sup>

- Malá velikost
- Možnost použití na těžko dostupných místech a hustě zastavěných oblastech
- Plynulejší režim čerpání
- Dosah hadic až 100 m
- Možnost zapůjčení včetně obsluhy na stavby v celé ČR



#### Vlastnosti CONCRETE BOY 380<sup>H</sup>

CONCRETE BOY 380<sup>H</sup> je jediné čerpadlo na jemný pohon, které je schopné na malém prostoru zpracovávat materiál o max. zrnitosti 32 mm s dopravním tlakem 70 bar a dopravním výkonem 18 m<sup>3</sup>/hod. Použití čerpadla na jemný beton je výhodné především tehdy, pokud je na stavbě málo místa nebo je třeba v menším rozsahu provádět nástřik betonu. Díky instalovanému automatickému těsnění lze bez problémů čerpat také extrémně tekuté materiály, neboť doprava tekutých potěrů je další typickou oblastí využití našeho multifunkčního zařízení. Olejem chlazený 3-válcový dieselový motor s výkonem 34,5 kW poskytuje dostatečné rezervy pro provádění náročných prací a zároveň splňuje aktuální emisní normu COM III. Zařízení je díky nízkému počtu otáček motoru vysoce šetrné k životnímu prostředí, jelikož CONCRETE BOY 380<sup>H</sup> pracuje potichu, s nízkými emisemi škodlivin a je úsporný z hlediska pohoných hmot.



#### Doporučené čerpací vzdálenosti:

- Potěry - výška 30 m, délka 70 m
- Betony se šterkem - výška 15 m, délka 70 m

**Pro objednávky a více informací o cenách půjčovny nás neváhejte kontaktovat.**

**Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o.,** Dobšická 3545/12, 669 02 Znojmo, Tel.: 515 226 535, Fax: 00420 515 244 188  
 e-mail: [stavospol@stavomat.cz](mailto:stavospol@stavomat.cz), [www.stavospol-znojmo.cz](http://www.stavospol-znojmo.cz)